

OSE 2-70x198-EC

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej

Indeks 530632

GTIN 4030293244726



- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- + Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Nadaje się idealnie do szlifowania szpachlowanych powierzchni części samochodowych przy wykonywaniu napraw. Do szlifowania powierzchni podłoża i unikania nierówności przed nałożeniem wypełniacza i przy użyciu szlifierki mimośrodowej
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach, stabilizacja prędkości z zastosowaniem prędnicy tachometrycznej, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu
- + Tarcza szlifierska na rzep ze ściętą geometrią nakładki i systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- + Lekka, kompaktowa szlifierka oscylacyjna do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- + Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- + Efektywne odsysanie pyłu poprzez zintegrowane samoodsysanie zapewniające bezpyłową pracę z filtrami
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)



Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	198 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	70 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 - 10000 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	210 x 75 x 124 mm
Waga	1,3 kg

Wposażenie podstawowe