

BSE 50-F 18-EC C

Σατινιέρα μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 535333

GTIN 4030293291737



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Μονάδα σατιναρίσματος ρυθμιζόμενη μεταβλητά, επιτρέπει την εργασία κοντά στις άκρες, επίσης κατάλληλη για στενούς κυλίνδρους, συμπεριλαμβανομένου του παράλληλου οδηγού. Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Για τη βέλτιστη επεξεργασία διαφόρων υλικών, για σατινάρισμα, διαμόρφωση, γυάλισμα, βούρτσισμα, λείανση, αφαίρεση σκουριάς, απογρέζωση επιφανειών χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- + Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας: για εργαλεία λείανσης έως Ø 125 mm, πλάτος 50 mm
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Κλειδώμα άξονα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Διάμετρος βούρτσας	125 mm
Πλάτος βούρτσας	50 mm
Υποδοχή τροχιστή βουρτσίσματος	19mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,3 kg
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1700 / 2390 / 3080 / 3760 σ.α.λ.

Βασικός εξοπλισμός

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**