

LWE 15-3 100

1500-watowa polerka na mokro do kamienia
ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do
transformatora separacyjnego, 100 mm

Indeks 535583

GTIN 4030293294233

- + Wysoki moment obrotowy dla uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 6 krokach
- + System doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- + 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- + Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- + Wtyczka kształtowa pasująca tylko do transformatora separacyjnego. Ze względów bezpieczeństwa praca tylko z transformatorem separacyjnym FLEX TT 2000
- + Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- + Uchwyt pałkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 3900 obr./min
Długość kabla	5 m
Prędkość obrotowa biegu jałowego	

Wyposażenie podstawowe

- 1 Czołowy uchwyt prowadzący
- 1 Doprowadzenie wody / wąż
- 1 Uchwyt na kabel

