

SE 125 18.0-EC/5.0 Set


SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo

Numero d'ordine 504157

GTIN 4030293230217



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura e funzione anti-kickback
- + Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità e un'ottima coppia di serraggio
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Cuffia di sicurezza con segmento rotante
- + Facile da usare grazie al design ergonomico ed all'interruttore con protezione antipolvere
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Specialista di levigatura per risanamento, ristrutturazione, modernizzazione, lavorazione di acciaio inox, metallo, pietra naturale/artificiale, superfici di legno, superfici verniciate
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	2,2 kg

Dotazione

- 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363)
- 1 Adattatore (445142)
- 1 Piastra di levigatura a strappo (391727)
- 1 Chiave di servizio (398365)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave maschio esagonale (392731)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (503134)
- 1 Maniglia (450774)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)
- 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)