

## GCE 6-EC

**Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti  
con sistema a teste intercambiabili**

**Numero d'ordine 497568**

**GTIN 4030293225589**



- + Ideale per levigare pannelli in cartongesso, pannelli in polistirolo termoisolante e per la preparazione alla verniciatura
- + Leggera e maneggevole per l'impiego su piccole superfici e spazi ristretti
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Dotato di un sistema innovativo a teste intercambiabili. Le teste si montano e smontano con un semplice clic
- + La calotta d'impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo preciso
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Tubo di aspirazione a diametro maggiorato per l'efficiente raccolta della polvere. Il tubo si innesta direttamente sulla macchina mediante il sistema FLEX Clip
- + Macchina senza teste di levigatura come complemento alla Giraffa GE 7



### Dati tecnici

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Potenza assorbita                                  | 600 W              |
| Potenza erogata                                    | 400 W              |
| Tensione                                           | 230 V              |
| Frequenza                                          | 50/60 Hz           |
| Diametro platorello                                | 225 mm             |
| Numero di giri a vuoto                             | 1100 - 1650 g/min  |
| Numero di corse a vuoto MH-T                       | 3800-5700 1/min    |
| Numero di corse a vuoto MH-X                       | 3100-4600 1/min    |
| Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti | a strappo          |
| Lunghezza cavo                                     | 4,0 m              |
| Lunghezza                                          | 360 mm             |
| Dimensioni LxLaxA                                  | 360 x 110 x 150 mm |
| Peso                                               | 1,2 kg             |

### Dotazione