

BRE 8-4 INOX Set

Smerigliatrice a nastro per tubi e levigatrice a nastro TRINOFLEX in set

Numero d'ordine 453463

GTIN 4030293201088



- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Speciale attacco utensile ad innesto rapido per l'inserimento senza attrezzi dell'accessorio di satinatura, smerigliatura e levigatura.
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cambio del nastro: rapido e senza chiavi
- + Misura del nastro abrasivo: 533 x 4 - 30 mm
- + Braccio di levigatura di elevata qualità: in lega leggera con 2 pulegge. Avvolge il tubo fino ad un raggio di 270°
- + Arresto dell'albero porta accessorio



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione

- 1 Accessorio per levigatura a nastro (459585)
- 1 Accessorio per levigatura a nastro (459593)
- 1 Set rulli di ricambio (459607)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647)
- 1 Impugnatura laterale, rossa (194034)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460)
- 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (457337)