www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

DD 2G 18-EC HD2 C

2-nopeuksinen akkuporakoneruuvain 18 V jossa turbo-asetus

Tilausnumero 535165

GTIN 4030293290051



- Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- Kaksi mekaanista vaihdetta yhdistettynä Turbo Mode 2.0 -toimintoon tarjoavat neljä valittavaa tehotasoa – maksimaalisen hallittavuuden ja jopa 3000 kierrosta minuutissa.
- Suuri 170 Nm vääntömomentti poraamiseen ja ruuvaukseen jopa äärimmäisissä käyttökohteissa.
- Vaihdettava takapotkunesto-ominaisuus takaa tasaisen voimansiirron ilman ei-toivottuja keskeytyksiä. Hyödyllinen metallitöissä, kuten kierteiden leikkaamisessa, porauksessa tai ydinporauksessa.
- Takapotkun estomekanismi, kytkee moottorin pois päältä, jos kone jumittuu.
- Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- Elektronien turvajarru
- Vankka painevalettu alumiinirunko
- Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- Sisältää irroitettavan sivukahvan, vyökoukun ja työkalupitimen
- LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihde	0 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihde	0 - 3000 1/min
Maks. vääntömomentti, luja	170 Nm
Maks. vääntömomentti, heikko	75 Nm
Maks. porauksen halkaisija puu	160 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs	13 mm
Poraistukan kiristysväli	1,5-13 mm
Mitta LxPxK	173 x 65 x 214 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,6 kg
Vääntömomenttiasetus	22+1 askelta
Äänenpainetaso	77 dB(A)
Tärinä standardin	<2,5 m/s^2

Toimitusvarustus

1 Vyöpidike
1 Kahva
1 Bitsi laatikko