

MXE 1200 + HP2 140

1200 watin 1-nopeussekoitin kolmen kierros-
alueen käyttökytkimellä

Tilausnumero 495913

GTIN 4030293224476

- + Vankka yksinopeuksinen vaihdeyksikkö, optimoitu hammastus jolla aikaan-
saadaan korkea vääntökyky
- + Kokoaaltoelektroniikka: Käynnistysvirran rajoitin, lämpötilan valvonta,
ylikuormitusuoja ja portaaton kierrosnopeuden säätö kytkimessä - tämä
mahdollistaa optimaalisen kiihdytyksen haluttuun sekoitusnopeuteen.
Korkea vääntömomentti koko kierrosalueella
- + Miellyttävä kolmen kierrosalueen käyttökytkin. Suojatun kytkimen säätö
käyttä irrottamatta kytkimestä. Taso 1: puhdistus, taso 2: sekoituksen aloitus,
taso 3: sekoitus
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella ja vikavirtasuojalla. Soveltuu erityisesti
paikalliseen käyttöön.
- + ON/OFF kytkimen päällä oleva kumisuoja estää pölyä ja likaa pääsemästä
kytkimeen. Ei juuttuneen kytkimen aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- + Ergonominen ote: Kevyt, rasittamaton työasento takaa miellyttävän työsken-
telyn
- + Neljä kumipuskuria suojaa konetta iskuilta työmaalla, kuljetuksessa ja
varastoinnissa
- + Moottorin suojakotelo ohjaa jäähdytysilman virtausta ja estää veden pääsyn
moottoriin.
- + Karalukitus käynnistyskeskin estolla. Helpottaa sekoittimen vaihtoa
- + Eri applikaatiot 60 kg asti
- + Seos: tahnamaisesta kovasta materiaaliin, kuten laattaliima, täyteaineyhdis-
teet, liimat, kipsi, laasti



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Tekniset tiedot

Ottoteho	1200 W
Antoteho	710 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. sekoitusvispilän halkaisija	140 mm
Seikoittimen työkalun kiinnitin	M14
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 1. Vaihde	0 - 210/325/530 1/min
Kiristimen halkaisija	53 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	405 x 215 x 340 mm
Paino	4,6 kg

Toimitusvarustus

1 Kiintoavain SW 22 (439975)
1 Spiraalivispilä HP2 (534028)