

MXE 1602 + WR2 160


1600 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

Rendelési szám 495948

GTIN 4030293224490



- + Robusztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú - a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékávitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által - a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1600 W
Teljesítményleadás	925 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális keverőkosár-átmérő	160 mm
Keverő szárszám	M14
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 150/300/530 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 200/400/780 1/perc
Befogónyak átmérője	53 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret SzxHxM	343 x 405 x 215 mm
Súly	5,0 kg

Alapkészlet

- 1 Spirál keverőkosár WR2 (369004)
- 1 Villáskulcs SW 22 (439975)