


FBE 30 18-EC C-Set

Ταινιολειαντήρας-λίμα μπαταρίας

TRINOXFLEX 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532117

GTIN 4030293259577



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κεφαλή λείανσης: δυνατότητα περιστροφής κατά 140°. Δυνατότητα χρήσης βραχιόνων λείανσης πλάτους 9 mm ή 30 mm
- + Ρυθμιζόμενος βραχίονας λείανσης για μήκη ταινίας 520 mm και 533 mm
- + Μήκος επεξεργασία βραχίονα λείανσης έως 12 cm περίπου
- + Αλλαγή ταινίας λείανσης: γρήγορα και χωρίς εργαλεία
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Κλείδωμα άξονα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή των τεσσάρων κεφαλών χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων, ταινιολειαντήρα-λίμας ή λειαντήρα εξωραφών συγκόλλησης



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μήκος ταινίας	533 mm
Πλάτος ταινίας	4-30 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,6 kg
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1700 / 2390 / 3080 / 3760 σ.α.λ.
Ταχύτητα ταινίας	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εξάρτημα ταινιολειαντήρα-λίμας (459593)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (257102)