

OSE 2-80 18-EC C

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna 18 V z regulacją prędkości obrotowej

Indeks 532084

GTIN 4030293259249



- + Lekka, kompaktowa szlifierka oscylacyjna do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- + Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- + Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- + Tarcza szlifierska na rzep z systemem 12 otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Odsysanie zintegrowane z workiem filtrowym
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	133 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 83 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Worek na pył (532093)
- 1 Adapter, krótki (532094)
- 1 Adapter długi (532095)