www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

TS 92 18-EC


Batteridrevet bordsirkelsag 18 V

Ordrenr. 532591

GTIN 4030293264311



- Kuttekapasitet på 92 mm med et sagblad som bare måler 254 mm. Snitthøyden kan justeres enkelt og presist ved hjelp av håndhjulet
- Ekstremt lett batteridrevet bordsirkelsag for maksimal mobilitet på byggeplassen. Kan festes til det sammenleggbare understellet uten bruk av verktøy (tilgjengelig som ekstrautstyr)
- Vinkelanlegg med lang føringsprofil og finjustering, justerbar fra 0° til 60° med låsepunkter. For gjæringssnitt opp til 480 mm
- Trinnløs vinkeljustering for gjæringskutt fra 0-45°
- Arbeid tilpasset materiale i riktig hastighet. Den forhåndsvalgte hastigheten brukes som konstant hastighet. Resultat: bedre snittkvalitet og lengre levetid for sagbladet
- 18 V EC-motor med overbelastningsvern og temperaturovervåking
- Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- Komfortabelt arbeid med CutSense - Auto Mode, sensoren stopper motoren etter kutting
- LED-lys integrert i parallellanlegget for optimal belysning av arbeidsområdet. Oppladbar med USB-C
- Høypresisjons parallellanlegg med tannstangsystem. Støtter langsgående snitt på opptil 427 mm på venstre side og 780 mm på høyre side. Svært smidig og rask justering
- Alt tilbehør som vinkelanlegg, parallellanlegg, skyvestokk, beskyttelseshette, tilbakeslagssikring samt verktøy og unbrakonøkkel kan oppbevares under bordet for transport
- Tilkoblingsmulighet for eksternt støvavsug med Ø 27, 36 mm
- Sponoppsamlingspose for støvredusert arbeid, enkel å tømme
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- LED-indikator for batterikapasitet
-
- FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



Tekniske data

Mål LxBxH	706 x 695 x 346 mm
Vekt	23 kg
Batterikapasitet	5,0 / 8,0 Ah
Batterispenning	18 V
Tomgangshastighet	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 o/min
Maks. Lengdesnitt venstre	427 mm
Maks. Lengdesnitt høyre	780 mm
Snittdybde gjæringssnitt (45°)	58 mm
Snittdybde	92 mm
Maks. Snittbredde vinkelanlegg	480 mm
Bordmål bredde	560 mm
Bordmål lengde	702 mm
Vinkelinnstilling anlegg	60° - 0° - 60°
Forhåndsinnstilling av vinkel	0 / 45°

Leveringsomfang

1 Standard sirkelsagblad med utskiftbare tenner (532673)
1 Adapter (461636)
1 Sugeadapter
1 Støvpose
1 Parallellanlegg
1 Vinkelanlegg
1 Skyvestokk
1 Beskyttelseshette
1 Spaltekniv
1 Anti-kickback-enhet
1 Unbrakonøkkel, SW 5
1 Skiftenøkkel