

## LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Betoncsiszológép nagy felületekhez, 180 mm

Rendelési szám 418870

GTIN 4030293184442



- + Rugalmas elszívó gumigyűrű alacsony kopású fémgűrűvel: finoman mozog a felület felett, és véd a por és kőfelcsapódás ellen
- + Porelszívás: a szemcsés por ellen véd, csökkenti a korong kopását, az új réteg számára nyitva hagyja a beton pórusait
- + Elektromos túlfeszültségvédelem: lassúáram felvétel az elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- + Újraindítás-védelem áramszünet után
- + Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
- + Elszívó-csatlakozó: 32 mm külső Ø
- + Orsórögzítés
- + Ideális nagy felületek marásához
- + Optimális irányítás a hátsó bot fogantyúval
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Szívócső/adapter nem tartozéka az alap csomagnak
- + Csiszolási magasság 22-28 mm közt
- + Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szintezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.



### Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	2400 W
Teljesítményleadás	1450 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Korongátmérő	180 mm
Felújító csiszoló szerszámartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Méretek SxHxM	570 x 240 x 140 mm
Súly	6,6 kg

### Alapkészlet

- 1 Gyémánt csiszolótárcsa Thermo-Jet (359386)
- 1 Védő, gumi elszívó gyűrűvel (421154)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Szorítóanya (100080)
- 1 Körmös perem, SW 17 (191604)
- 3 Kábeltartó (302538)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (256832)
- 1 Rögzítőkulcs (392537)
- 1 Bélelt szerszámkoffer (444391)
- 1 Kengyelfogantyú