

VCE 26 H MC

Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros manual, 25 l, clase H

N.º pedido 519820

GTIN 4030293239104



- + Aspiradora manual y compacta, fácil de manejar y transportar
- + La turbina de alto rendimiento aporta un elevado rendimiento de aspiración y una elevada presión negativa. En consecuencia, se obtiene un excelente resultado de aspiración
- + El elemento filtrante se libera del polvo en él depositado mediante el accionamiento de la limpieza manual de filtro a través de un golpe de aire orientado
- + Adecuado para polvos secos, peligrosos para la salud, no combustibles y sustancias que generan cáncer
- + Aspiradora de seguridad especial clase H: adecuada para todo tipo de polvos con valores AGW < 0,1 mg/m³
- + Ideal para el saneamiento de mohos, tejados y paredes que están aislados con lana mineral. Polvo de lijado de superficies de madera que están impregnadas con peligrosos productos de protección de la madera y de superficies pintadas si en la pintura hay sustancias como plomo, níquel, cadmio, cromo, cromato de cinc etc.
- + Control de nivel de llenado sin perturbaciones durante la aspiración de líquidos, gracias a una válvula flotante
- + La técnica de sensores supervisa el flujo de volumen y comunica mediante una señal acústica un descenso por debajo del valor mínimo prescrito de ≤20m/s
- + Con toma de corriente adecuado al equipo y automático de arranque y parada instalado
- + El retardo en el arranque suave la generación de puntas de tensión, mientras que el retraso en el paro (5 segundos de marcha residual), vacía los restos de polvo de la manguera de aspiración
- + Con compartimiento para accesorios, para las toberas y los tubos de aspiración en su parte posterior
- + Equipado con ruedas grandes y dos ruedas pequeñas de dirección pívotables
- + El equipamiento antiestático protegido contra el polvo impide cargas estáticas en la manguera de aspiración
- + Equipado con una bolsa de filtro de vellón para un óptimo llenado



Datos técnicos

Consumo de potencia	1200 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Caudal volumétrico aspiradora	3700 l/min
Presión negativa máx.	24500 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Volumen del recipiente	25 L
Nivel de llenado líquido	16 L
Regulación de la potencia de aspiración	mecánico
Longitud del tubo flexible	4 m
Número de motores de aspiración	1 unidad
Longitud del cable	7,5 m
Dimensiones LxAnxAl	475 x 377 x 526 mm
Peso	10 kg

Equipamiento básico

- 1 Juego de limpieza (445053)
- 1 Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass (406708)
- 1 Bolsa de filtro de vellón (502235)