

# PE 14-1 180

**Polijstmachine met hoog koppel voor het bewerken van grote lakoppervlakken**

**Bestelnr. 395749**

**GTIN 4030293166806**

- + Speciaal voor het bewerken van grote horizontale en verticale vlakken. Voor de automotive -, maritieme -en luchtvaartsector
- + Polijst met extreem laag toerental en hoog koppel bv. voor warmtegevoelige oppervlakken
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start, startsnelheid in stand 1 (250 t/min)
- + Regelbaar toerental VR-Microprocessor-elektronica: d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking en temperatuurcontrole.
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- + Spindelvergrendeling: ideaal geplaatst om onbedoeld gebruik te voorkomen en interfereert niet met de greepzone
- + 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	250 mm
Max. formaat steunschijf	180 mm
Onbelast toerental	250 - 1380 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

## Basisuitrusting

1 Handgreep (450774)