

BRE 8-4 9

Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set

Référence 453420

GTIN 4030293201040

- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des adaptateurs système à des fins de satinage, de ponçage à bande pour tubes et de limage
- + Dimensions de la bande abrasive : 533 x 4 - 9 mm, 30 mm uniquement avec jeu de rouleaux interchangeable BR 30 (accessoire)
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil
- + Bras de ponçage de haute qualité à logement élastique : en alliage léger avec deux poulies de guidage. Ponçage sur 270 °
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,7 kg

Equipement de base

- 1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Clé hex. SW 6 (104167)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (457337)