

# DD 2G 18-EC HD2

2-nopeuksinen akkuporakoneruuvain 18 V jossa turbo-asetus

Tilausnumero 535161

GTIN 4030293290013



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Two mechanical gears combined with turbo mode 2.0 result in four selectable levels - for maximum control and up to 3000 rpm.
- + Suuri 170 Nm vääntömomentti poraamiseen ja ruuvaukseen jopa äärimmäisissä käyttökohteissa.
- + Vaihdeettava takapotkunesto-ominaisuus takaa tasaisen voimansiirron ilman ei-toivottuja keskeytyksiä. Hyödyllinen metallitöissä, kuten kierteiden leikkaamisessa, porauksessa tai ydinporauksessa.
- + Takapotkun estomekanismi, kytkee moottorin pois päältä, jos kone jumittuu.
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + Elektronien turvajarru
- + Vankka painevalettu alumiinirunko
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- + Sisältää irroitettavan sivukahvan, vyökoukun ja työkalupitimen
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



## Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tyhjäkäynnin kierrosno. 1. Vaihe	0 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosno. 2. Vaihe	0 - 3000 1/min
Maks. vääntömomentti, luja	170 Nm
Maks. porauksen halkaisija puu	160 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs	13 mm
Poraistukan kiristysväli	1,5-13 mm
Mitta LxPxK	173 x 65 x 214 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,6 kg
Vääntömomenttiasetus	22+1 askelta
Äänenpainetaso	77 dB(A)
Tärinä standardin	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## Toimitusvarustus

- 1 Vyöpidike
- 1 Bitsi laatikko
- 1 Kahva
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**