

CS 68 18-EC

Kap- & Gersåg (kapdragsåg) med klingskydd 18 V

Art nr 532637

GTIN 4030293264779



- + Idealisk för bygg- och renoveringsarbeten av vägg- och takkonstruktioner t ex för sågning i gipsskivor, cementfiberskivor samt trämaterial såsom spånskivor eller OSB-skivor
- + Vinkelskala från 0° till 56°. Vinkelförinställning på 22,5°/45° och 56°. Lätt avläsningsbar och exakt ställbar tack vare lång spännspek
- + Högkvalitativt gjutmagnesium i skyddskåpa och basplatta
- + Raka, splitterfria och kraftfulla snitt tack vare användningen av styrskenor. Styrskenans spår är placerade direkt i bottenplattan. Kompatibel med FLEX och andra system
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + 18 V EC motor med överbelastningskydd och temperaturövervakning
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Motorbroms stoppar sågbladet på 2 sekunder
- + Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
- + Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
- + Med metallhakar för enkel fastsättning
- + Anslutning för dammsugarslang Ø 27, 36 mm
- + Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	
Sågdjup	0-68 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-50 mm
Sågklingans diameter	190 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0.56°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45°
Mått LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Vikt utan batteripaket	4,3 kg

Standardutrustning

- 1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (532703)
- 1 Parallellanslag
- 1 Spånsäck
- 1 Transportväska L-BOXX® (414107)
- 1 Insats till transportväska (533167)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**