

ALC3/360-G/R 12

360°-kruislijnlasers met ontvangermodus

Bestelnr. 532277

GTIN 4030293261174



- + Met een horizontale en twee verticale 360°-laserlijnen, afzonderlijk inschakelbaar
- + De lijnen staan onder een hoek van 90° onderling en maken een snelle uitlijning en montage mogelijk
- + Loodfunctie, de verticale kruispunten vormen automatisch het loodpunt
- + Speciaal ontspiegelde glazen zorgen voor zuivere en uiterst precieze laserlijnen.
- + Het groene lijnbeeld is helderder in de presentatie en ook bij slechte lichtomstandigheden nog duidelijk zichtbaar
- + Vergroot bereik van 100 meter, met ontvanger tot 120 meter werkbereik
- + Zelfnivellering
- + Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellering-niveau
- + Uitschakelbare zelfnivelleringsfunctie zodat de laserstraal ook manueel kan ingesteld worden
- + Helderheidsregeling in 3 standen, keuze op basis van helderheid van de omgeving of accustatus. Stand 1 is tevens de ontvangermodus
- + Stof- en spatwaterbeschermd
- + 1/4"- en 5/8"-schroefdraad voor statief
- + Door het verticaal en horizontaal nivelleren is hij uiterst geschikt voor de binnenhuisinrichting: voor het rechtzetten van deuren, vensters, bouw- en woonelementen, leggen van glanzende vloertegels etc. en voor verschillende toepassingen op bouwerven
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 12 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Aantal lijnen horizontaal | 1 Stuk |
| Aantal lijnen verticaal | 2 Stuk |
| Zichtbaar bereik lijnen horizontaal | 360° |
| Zichtbaar bereik lijnen verticaal | 360° |
| Laserklasse | 2 |
| Max. werkgebied | 100 m |
| Max werkgebied met ontvanger | 120 m |
| Nauwkeurigheid | ± 0,3 mm |
| Zelfnivelleringsbereik | 4° |
| Bedrijfsduur | 12 h |
| Temperatuurbereik | -10 - +40 °C |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Stroomtoevoer | Systeemaccu |
| Accuspanning | 12 V |
| Accucapaciteit | 2,5 / 5,0 Ah |
| Afmeting LxBxH | 152 x 88 x 130 mm |
| Gewicht zonder accupack | 0,8 kg |

Basisuitrusting

- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Laser-doelbord en zichtbril, groen (500763)
- 1 Universele laserhouder (500747)