

BME 14-3 L

Basismotor TRINOXFLEX

Bestelnr. 433403

GTIN 4030293187160



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de vier machineopzetstukken voor satineren, buisbandschuren, bandvijlen en slijpen van binnenhoeken
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Asvergrendeling



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Max. gereedschapsbreedte	100 mm
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	rode stekker
Gewicht	2,1 kg

Basisuitrusting