

## XCE 8 125 18.0-EC C

Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V

Indeks 493872

GTIN 4030293223837



- + Skok talerza 8 mm zapewniający wysoką ścieralność, bez efektu holograficznego
- + Doskonałe rozwiązanie do rozwiązywania najczęstszych problemów z powierzchnią bez hologramu, aż po obróbkę wykończeniową
- + Idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury, ponieważ powstawanie ciepła na powierzchni jest niewielkie
- + Bezsztokowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Włacznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- + Komfortowa praca dzięki zrównoważonemu rozkładowi masy
- + Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- + Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



### Dane techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Napięcie akumulatora             | 18,0 V               |
| Pojemność akumulatora            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Maks. średnica pada polerskiego  | 160 mm               |
| Maks. średnica talerza na rzep   | 150 mm               |
| Skok polerki                     | 8 mm                 |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 280 - 430 obr./min   |
| Liczba skoków na biegu jałowym   | 5600 - 8600 obr./min |
| Wymiary dł. x szer. x wys.       | 370 x 85 x 140 mm    |
| Waga bez akumulatora             | 2,1 kg               |

### Wyposażenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953)