

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Aku-rázový utahovák 18 V s funkcí vyhození bitu

Objednávkové číslo 535167

GTIN 4030293290075



- + Extrémně vysoké otáčky a točivý moment umožňující efektivní práci
- + Díky kompaktní a lehké konstrukci je ideální pro šroubovací práce ve stísněných prostorech
- + Režim Tap pro samořezné šrouby do plechu s vysokou kvalitou povrchu. Zabraňuje prošroubování a poškození povrchu. Dvě možnosti nastavení pro tenké a silné plechovy
- + S funkcí vyhození bitu pro rychlou a jednoduchou výměnu nástroje
- + 360° LED kruhové osvětlení na hlavě pro optimální osvětlení pracovního prostoru, s možností regulace jasu, nastavitelné v 5 stupních
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- + Elektronická rychlobrzda
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Robustní skříň převodovky z tlakově litého hliníku s ochranným krytem proti vysokým teplotám
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment stupeň 1	70 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	100 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	240 Nm
Počet otáček na prázdnou	0 - 4100 1/min
Počet otáček na prázdnou 1. rychlost	0 - 1500 1/min
Počet otáček na prázdnou 2. rychlost	0 - 2000 1/min
Počet otáček na prázdnou 3. rychlost	0 - 4100 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 4550 1/min
Počet úderů na prázdnou 1. stupeň	0 - 3000 1/min
Počet úderů na prázdnou 2. stupeň	0 - 4000 1/min
Počet úderů na prázdnou 3. stupeň	0 - 4550 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	114 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení

- 1 Držák bitů
- 1 Spona na opasek

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**