

BRE 16-3 125

Lijadora de soportes para tubos

N.º pedido 535341

GTIN 4030293291812



- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Cambio de la cinta abrasiva: rápido y sin necesidad de utilizar herramientas
- + Medidas de la cinta amoladora: 760 x 40 mm
- + Brazo rectificador de alta calidad, apoyado de forma elástica: de metal ligero, con dos rodillos inversores. Rodea perfectamente tubos de hasta máx. 270° / Ø 125 mm
- + Bloqueo de husillo



Datos técnicos

Consumo de potencia	1600 W
Suministro de potencia	950 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Velocidad de cinta	4.4 - 12.6 m/sec
Revoluciones en vacío	1400 - 3900 rpm
Longitud de cinta	760 mm
Ancho de cinta	40 mm
Adecuado para diámetro de tubo máx.	125 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	495 x 185 x 350 mm
Peso	3,4 kg

Equipamiento básico

1 Empuñadura lateral (462985)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**