

DD 2G 18.0-EC C

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V

Numer zamówienia 491225

GTIN 4030293221178



- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Uchwyt wiertła zdejmowany bez użycia narzędzi
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Szybkomocujący uchwyt wiertarski w wersji metalowej z pierścieniem łożyska oporowego i funkcją Auto-Lock
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Napięcie akumulatora | 18,0 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 600 obr./min |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg | 0 - 2300 obr./min |
| Maks. moment obrotowy, twardy | 90 Nm |
| Maks. moment obrotowy, miękki | 56 Nm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 60 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego | 1,5 - 13 mm |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 204 x 75 x 201 mm |
| Waga bez akumulatora | 1,5 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Dodatkowa rękojeść (428698)
- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Uchwyt bitów (453994)
- 1 Pojemnik na bity (430862)