

DD 4G 18.0-EC


4 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V

Rendelési szám 447765

GTIN 4030293197374



- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + 4 fokozatú sebességváltó 4200 fordulat / perc sebességgel a maximális fúrási és csavarozási hatékonyság eléréséhez
- + Anti-kickback funkció, leállítja a motort a csukló elfordulásának megakadályozása érdekében
- + Szerszám nélkül eltávolítható fúrószár
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + Fém gyorsrögzítő tokmány nyomógyűrűvel, és automatikus rögzítő funkcióval
- + Elektronikus gyorsfék
- + Robusztus alumínium öntvény házzal
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + A meghosszabbítható fogantyú a maximális nyomaték mellett biztosítja a felhasználó védelmét
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + Kiegészítő fogantyúval, övcsipesszel és BIT tárolóval
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 460 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 910 1/perc
Üresjárat fordulatszám 3. Sebességfokozat	0 - 2100 1/perc
Üresjárat fordulatszám 4. Sebességfokozat	0 - 4200 1/perc
Maximális forgatónyomaték, magas	135 Nm
Maximális forgatónyomaték, alacsony	64 Nm
Maximális furatátmérő fában	76 mm
Maximális furatátmérő acélban	13 mm
Fúrótokmány fesztáv	1,5 - 13 mm
Méretetek SxHxM	215 x 75 x 240 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,5 kg

Alapkészlet

- 1 Kiegészítő fogantyú (489417)
- 1 Bit tartó (453994)
- 1 BIT tárolóval (430862)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferbetét (477591)
- 1 Övcsipesz