

# KNE 16 18.0-EC

Grignoteuse sur batterie 18 V

Référence 532068

GTIN 4030293259089



- + Bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpes intérieures à partir de rayons de 40 mm
- + Adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°
- + Coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique gênante dans les tôles plates et formées
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, régulation électronique constante CDC, démarrage progressif, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage de l'outil
- + Interrupteur on/off avec verrouillage
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.



## Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Vitesse de cycle à vide   | 1950-4250 tr/min     |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,6 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,0 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7                  |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>              | 2,0                  |
| Rayon le plus petit   | 24 mm                |
| Diamètre min. du trou de départ                                     | 22 mm                |
| Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé                    | 48 mm                |
| Distance de découpe du gabarit                                      | 1,5 mm               |
| Vitesse de travail  | 2,2 m/min            |
| Niveau de pression acoustique selon EN 60745                        | 90 dB(A)             |
| Vibration selon EN 60745  | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Tension de batterie   | 18 V                 |
| Capacité de batterie  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Poids sans batterie   | 1,5 kg               |

## Équipement de base

- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (532080)