

# IW 3/4" 18.0-EC

Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 492620

GTIN 4030293222939



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Καρέ για καρυδάκια 3/4»
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Η λαβή αποσυμπλέκεται από τον κινητήρα χάρη σε ένα στοιχείο απόσβεσης, για σημαντική μείωση των κραδασμών
- + Ο πανίσχυρος κρουστικός μηχανισμός μέγιστης απόδοσης επιτρέπει την απασφάλιση κολλημένων, π.χ. σκουριασμένων βιδωτών συνδέσεων, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Τάση συσσωρευτή                        | 18 V               |
| Τάση συσσωρευτή                        | 18 V               |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Σκάλες ροπής στρέψης                   | 3 σκάλες           |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 1                    | 300 Nm             |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 2                    | 590 Nm             |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 3                    | 1060 Nm            |
| Μέγ. ροπή λυσίματος                    | 1680 Nm            |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο           | 0 - 1700 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο          | 0 - 2200 σ.α.λ.    |
| Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος | 3/4" εξωτερικά     |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                       | 230 x 82 x 238 mm  |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή             | 3,3 kg             |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                       | 230 x 82 x 238 mm  |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή             | 3,3 kg             |

## Βασικός εξοπλισμός

1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)

1 Ένθετο βαλίτσας (493996)