

BRE 16-3 125

Rohrbandschleifer

Bestell-Nr. 535341

GTIN 4030293291812



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Schleifbandabmessung: 760 x 40 mm
- + Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarmer aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270° / Ø 125 mm
- + Spindelarretierung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	4.4 - 12.6 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1400 - 3900 1/min
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 185 x 350 mm
Gewicht	3,4 kg

Lieferumfang

1 Seitlicher Handgriff (462985)

