

DD 2G 12-EC

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 12 V

Référence 532272

GTIN 4030293261129

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Mandrin amovible sans outil
- + Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- + Frein électronique rapide
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Attache de ceinture et porte-embouts inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 12 V. Livré sans accu et chargeur



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tension de batterie | 12 V |
| Capacité de batterie | 2,5 / 5,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 450 tr/min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1700 tr/min |
| Couple max., dur | 58 Nm |
| Couple max., doux | 32 Nm |
| Diamètre de perçage max. bois | 25 mm |
| Diamètre de perçage max. acier | 13 mm |
| Portée du mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Dimension LxlxH | 200 x 66 x 185 mm |
| Poids sans batterie | 1,09 kg |
| Réglage du couple | 20 niveaux |

Equipement de base

- 1 Clip ceinture (430714)
- 1 Stockage bits (430862)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (440841)
- 1 Porte bits (532294)