

IW 1/2" 18.0-EC C

Atornilladora de impacto a batería 18,0 V

N.º pedido 491268

GTIN 4030293221208



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Alojamiento cuadrado para casquillo de impacto 1/2"
- + Impact Control para un perfecto atornillado de los tornillos
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Freno rápido electrónico
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Robusta carcasa de fundición de aluminio para el engranaje, con tapa protectora
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx. nivel 1	140 Nm
Par de giro máx. nivel 2	170 Nm
Par de giro máx. nivel 3	250 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 2500 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 3300 r.p.m.
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	1/2" exterior
Dimensiones LxAnxAl	140 x 75 x 240 mm
Peso sin batería	1,1 kg

Equipamiento básico

- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Soporte para bits (430862)