


CS 60 WET

Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

Bestelnr. 374016

GTIN 4030293152311

- + Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplaten, het saneren van vloervoegen
- + PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- + Snelkoppeling uit messing: voor 1/2"- waterslang
- + Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
- + Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
- + Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- + Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle positionering.
- + Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- + De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
- + Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- + Asvergrendeling



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	840 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Zaagdiepte	60 mm
Zaagdiepte met geleiderail	54 mm
Zaagdiepte versteksnede (45°)	5-44 mm
Zaagdiepte versteksnede met geleiderail (45°)	38 mm
Onbelast toerental	6200 1/min
Diamantschijfdiameter	170 mm
Opnamegat diamantschijf	22,2 mm
Zwenkbereik	45°
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4,5 kg

Basisuitrusting

- 1 Diamantzaagblad (535666)
- 1 Sleutel SW 5 - Schroevendraaier (359343)
- 1 Parallelaanslag (350613)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (436771)