

KNE 16 18.0-EC C

Grignoteuse sur batterie 18 V

Référence 531584

GTIN 4030293254244



- + Bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpes intérieures à partir de rayons de 40 mm
- + Adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°
- + Coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique gênante dans les tôles plates et formées
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, régulation électronique constante CDC, démarrage progressif, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage de l'outil
- + Interrupteur on/off avec verrouillage
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.



Caractéristiques techniques

Vitesse de cycle à vide	1950-4250 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm ²	1,0 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	0,7
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm ²	2,0
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé	48 mm
Distance de découpe du gabarit	1,5 mm
Vitesse de travail	2,2 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

Équipement de base