

XFE 2 21 18-EC C

Akkus excenterpolírozó szabadonfutással, 18 V

Rendelési szám 534999

GTIN 4030293288393



- + Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- + A CDC konstans fordulatszám-tartó elektronika megakadályozza a fordulatszám ingadozását
- + Folyamatos sebessé szabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + Egyszerű sebessé szabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- + Ideális sebességtartomány autópáriz, tengeri és légi járművek polírozásához
- + 21 mm-es polírozólöket a gyors munkavégzéshez, még nagy felületeken is.
- + Ideális a mély karcok javítására egészen a lakkrétegig.
- + Maximális mélyfény a FLEX 2-lépcsés rendszerben, fekete szivaccsal és fekete polírpasztával
- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- + Az integrált mágnes stabilizálja a polírpap futását és megakadályozza annak túlfutását
- + Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- + A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Polírozó löket	21 mm
Üresjárat fordulatszám	1350 - 4350 1/perc
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Méretek SxHxM	388 x 125 x 126 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,4 kg

Alapkészlet

1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)

