

# L 21-6 230

Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 230 mm

Référence 391514

GTIN 4030293164307



- + Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- + Carter moteur très fin facile à manier, pour un guidage idéal et une manipulation optimale. Amortisseur de vibrations supplémentaire grâce à la bague d'amortissement de vibrations entre le carter moteur et la poignée arrière
- + Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- + Poignée arrière : avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- + Interrupteur : avec blocage de gachette
- + Protection contre la remise en marche après une panne de secteur
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.068)



## Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 2100 W            |
| Puissance utile               | 1250 W            |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 230 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    |                   |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 490 x 104 x 90 mm |
| Poids                         | 5,4 kg            |

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (338729)
- 1 Poignée SoftVib (325384)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Carter de protection du ponçage (534105)
- 1 Ecou de serrage M 14 (534344)
- 1 Clé à ergots (483621)