

# BSE 16-3 100

## Kiillotuskone

Tilausnumero 535339

GTIN 4030293291799



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistymisen esto sähkökatkokkien jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Säädettyä kiillotusyksikkö, mahdollistaa työskentelyn lähellä reunaa, sopii myös kapeille teloille, sisältää reunaohjaimen. Työkalun hiomapään vaihto patentoidun pikavaihtojärjestelmän avulla.
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikä
- + Säädettyä suojus: hiomakoneille, joiden halkaisija on enintään 125 mm ja leveys 100 mm
- + Karalukitus
- + Erilaisten materiaalien optimaalinen käsittely, kuten satinointi, strukturointi, kiillotus, harjaus, siloitus, ruosteen ja jäysteen poisto teräs- ja jaloterästäso-pinnoilta.



### Tekniset tiedot

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ottoteho                            | 1600 W             |
| Antoteho                            | 950 W              |
| Jännite                             | 230 V              |
| Taajuus                             | 50/60 Hz           |
| Harjan halkaisija                   | 125 mm             |
| Harjan leveys                       | 100 mm             |
| Tyhjäkäynnin kierros-luku           | 1400 - 3900 1/min  |
| Harjahiomakoneen työkalun kiinnitin | 19 mm              |
| Johdon pituus                       | 4,0 m              |
| Mitta LxPxK                         | 345 x 215 x 220 mm |
| Paino                               | 2,8 kg             |

### Toimitusvarustus

1 Lisäkahva (535632)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**