

## GE 7 + MH-R

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

Bestell-Nr. 494488

GTIN 4030293224025

- + Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- + Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- + Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- + Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- + Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- + Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang

- 1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183)
- 1 Clip-Schnellspanning rot (406023)
- 1 Transporttasche (408867)