

## PXE 80 12-EC

Inteligentna akumulatorowa polerka 12 V głowica mimośrodowa i rotacyjna

Indeks 532267

GTIN 4030293261075



- + Do pracy obrotowej i mimośrodowej ze skokiem 3 i 12 mm
- + Innowacyjny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany do wymiany typów napędów obrotowych i mimośrodowych
- + Elastyczne i proste jak nigdy dotąd szlifowanie kwiatowe po wykończeniu bez hologramów za pomocą jednego urządzenia
- + Idealne urządzenie uzupełniające do wstępnej obróbki pojazdów samochodowych, napraw punktowych i lakiernika.
- + Doskonała ergonomia i elastyczne opcje chwytu dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Włacznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Wyposażony w kontrolę prędkości i 4 poziomy prędkości, wyświetlacz dobrze widoczny dzięki diodom LED
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Niezwykle spokojna praca dzięki optymalizacji drgań
- + Amortyzowane specjalne tarcze na rzep do polerowania i szlifowania
- + Z pierścieniem chroniącym przed wstrząsami do ochrony powierzchni
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 12 V.



### Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Skok polerki	3 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora	0,6 kg

### Wyposażenie podstawowe