


KNE 16 18.0-EC

Akku-Knabber 18 V

Bestell-Nr. 532068

GTIN 4030293259089

- + Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
- + Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
- + Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub in flachen und geformten Blechen
- + Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung, Temperaturüberwachung
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- + Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

Leerlaufhubzahl	1950-4250 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

Lieferumfang

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
1 Koffereinlage (535184)