

CHE 2-28 R SDS-plus

Περιστροφικό πιστολέτο γενικής χρήσης 2,5 kg, SDS-plus

Αριθ. παραγγελίας 461490

GTIN 4030293205611



- + Ελαφρύ κρουστικό δράπανο και σκαπτικό 800 σε σχήμα πιστολιού με λειτουργία δεξιόστροφης/αριστερόστροφης περιστροφής
- + Διάτρηση με κρούση
- + Μέγιστη ικανότητα διάτρησης έως 28 mm σε μπετόν
- + Ιδανικό για διάτρηση/διάτρηση με κρούση, διάμετρος 4-18 mm σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα, για στερέωση με βύσματα και διαμπερείς τρύπες
- + Για ελαφρές εργασίες καλεμίσματος κατά την αφαίρεση σοβά και πλακιδίων
- + Σύστημα γρήγορης αλλαγής κεφαλής: εφαρμογή γενικής χρήσης, με τσοκ τρυπανιού SDS Plus ή αυτόματο τσοκ 13 mm
- + Το τσοκ αφαιρείται χωρίς εργαλεία
- + Περιστροφή δεξιόστροφα/αριστερόστροφα με εναλλαγή μέσω του συστήματος αναστροφής των ψηκτών. Ως εκ τούτου, η ροπή στρέψης είναι σχεδόν ίδια και στις δύο κατευθύνσεις περιστροφής
- + Μετρητής βάθους: για εργασίες ακριβείας
- + Αναστολή περιστροφής για καλέμισμα
- + Με ροοστατικό διακόπτη και λειτουργία κλειδώματος



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	800 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Υποδοχή εργαλείου τρυπανιού και σμίλης	SDS-plus
Μέγ. ενέργεια μονής κρούσης	2,7 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1300 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	0 - 4000 σ.α.λ.
Άνοιγμα τσοκ	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ μπετόν	28 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	30 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	390 x 83 x 205 mm
Βάρος	2,8 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Τσοκ (468843)
- 1 Τσοκ (468835)
- 1 Χειρολαβή (417661)
- 1 μετρητής βάθους (417769)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (469033)