

## CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Δισκοπρίνο μπαταρίας 18,0 V με ρυθμιζόμενο εύρος ταλάντωσης

Αριθ. παραγγελίας 454028

GTIN 4030293201477

- + Ιδανικός για κλασικές εφαρμογές σε γύψινες κατασκευές και ανακαινίσεις. Π.χ. για την κοπή γυψοσανίδων,τσιμεντοσανίδων, προϊόντων ξύλου, όπως μοριοσανίδων ή σανίδων OSB
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας EC 18 V με προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ρύθμιση γωνίας κοπής από 0° έως 50°. Με προκαθορισμένες γωνίες 22,5° / 45° και 50°. Εύκολη στην ανάγνωση και δυνατότητα ρύθμισης ακριβείας με αντιολισθητικούς σφινκτήρες
- + Το περιστρεφόμενο εξάρτημα διπλής σύσφιξης αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πριονόδισκου κατά τις κοπές υπό γωνία και, κατά συνέπεια, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάκρουσης
- + Εύρος περιστροφής από 0° έως 50° για υποκοπές καθώς και λειτουργία εκτριβής για τέλειες ορατές ακμές
- + Ρύθμιση βάθους κοπής χάρη στον διαισθητικό μοχλό σύσφιξης, εύκολη ανάγνωση του βάθους κοπής
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27 mm ή βαθμιδωτό αντάπτορα
- + Σακούλα συλλογής αποβλήτων κοπής για μειωμένα επίπεδα σκόνης, εύκολη στο άδειασμα, τοποθετείται χωρίς εργαλεία χάρη στη σύνδεση μπαγιονέτ
- + Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, χωρίς σφήνα σχισίματος για βυθιζόμενες κοπές, και χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα αφαίρεση της σφήνας σχισίματος
- + Κλειδωμα άξονα: για γρήγορη αλλαγή της σπαθόλαμας
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	5000 σ.α.λ.
Βάθος κοπής	0-62 mm
Βάθος κοπής λοξοτόμηση (45°)	0-38 mm
Διάμετρος πριονολάμας	165 mm
Διάτρηση πριονολάμας	20 mm
Γωνία κλίσης	0-50°
Προεπιλεγμένη γωνία	0 / 22,5 / 45 / 50°
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	380 x 150 x 200 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	3,1 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στάνταρ πριονόδισκος με δεξιά αριστερό δόντι (456012)
- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414107)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (459380)
- 1 Σακούλα σκόνης
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)