

## PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V

Bestelnr. 504904

GTIN 4030293230651



- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Elektronische snelrem
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Inclusief te bevestigen extra handgreep, gordelclip en reservebit-houder
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



### Technische gegevens

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Accuspanning                    | 18 V               |
| Accucapaciteit                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. draaimoment, hard          | 90 Nm              |
| Max. draaimoment, zacht         | 56 Nm              |
| Draaimomentinstelling           | 24 Standen         |
| Onbelast toerental 1e stand     | 0 - 600 1/min      |
| Onbelast toerental 2e stand     | 0 - 2300 1/min     |
| Onbelast slagtoerental 1e stand | 0 - 9600 1/min     |
| Onbelast slagtoerental 2e stand | 0 - 37000 1/min    |
| Spanwijdte-boorhouder           | 1,5 - 13 mm        |
| Max. boorgatdiameter hout       | 60 mm              |
| Max. boorgatdiameter staal      | 13 mm              |
| Aantal meegeleverde accu's      | 2 Stuk             |
| Met laadapparaat                | Ja                 |
| Afmeting LxBxH                  | 212 x 75 x 201 mm  |
| Gewicht zonder accupack         | 1,6 kg             |

### Basisuitrusting

- 1 Handgreep (428698)
- 1 Gordelclip (430714)
- 1 Bithouder (453994)
- 1 Reservebit-houder (430862)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (454125)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)