

## IW 1/2" 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 438308

GTIN 4030293190740



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Attacco quadro per bussole da 1/2"
- + Impact Control per un perfetto serraggio delle viti
- + Speed Command: impostazione e regolazione di tre differenti intervalli di velocità per molteplici applicazioni. Evita, tra l'altro, il serraggio eccessivo delle piccole viti
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Avviamento progressivo con blocco di accensione
- + Robusto corpo motore in ghisa di alluminio con calotta di protezione
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Inclusi clip per cintura e portabit
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



### Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 60 x 198 mm
Peso senza batteria	1,1 kg

### Dotazione

- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (423238)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**