

ODE 2-100 EC Set

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej

Indeks 468908

GTIN 4030293209763



- + Lekka, kompaktowa szlifierka typu delta do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach, stabilizacja prędkości z zastosowaniem prądnicy tachometrycznej, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu
- + Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Tarcza szlifierska na rzep z systemem 10 otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- + Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- + Wyposażona w hamulec tarczowy, dzięki temu na obrabianym materiale nie pozostają niepożądane ślady i kosztowne poprawki nie są już konieczne
- + Efektywne odsysanie pyłu poprzez zintegrowane samoodsysanie zapewniające bezpyłową pracę z filtrami
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Odporny na uszkodzenia mikrofiltr z wymienną wkładką PES umożliwia łatwe usuwanie pyłu lub oczyszczenie filtra i gwarantuje długi okres użytkowania
- + Idealna do prac z uniesionymi rękami



Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Pobór mocy | 260 W |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Skok | 2,0 mm |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 8000 - 12000 obr./min |
| Liczba skoków na biegu jałowym | 16000 - 24000 obr./min |
| Szerokość płytki szlifierskiej | 100 mm |
| Długość płytki szlifierskiej | 150 mm |
| Średnica przyłącza odsysania pyłu | Ø 27 |
| Długość kabla | 4,0 m |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 156 x 90 x 121 mm |
| Waga | 1,2 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991)
- 1 Mikrofiltr PES (486833)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (516066)