

DGE 8-32

Smerigliatrice diritta ad ampio campo di regolazione della velocità

Numero d'ordine 522279

GTIN 4030293240377



- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o ad un'impugnatura
- ⊕ Versione a collo lungo con calotta per una presa ottimale e la lavorazione di superfici difficilmente accessibili
- ⊕ Esecuzione leggera per un lavoro senza fatica
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ L'utensile ideale per lavori di levigatura, sbavatura, fresatura a mano libera, troncatura, asportazione di ruggine



Soft Start



Restart Protection



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Spindle-lock

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	10600 - 32000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Diametro collo di serraggio	43 mm
Circonferenza di presa	147 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	380 x 83 x 83 mm
Peso	1,8 kg

Dotazione

- 1 Pinza di serraggio (530014)
- 1 Chiave semplice, apertura 17