

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120

2-steps batteriblandare med 3-nivå hastighetsbrytare 18,0 V

Art nr 495972

GTIN 4030293224520

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Robust 2-varvat växelhjul: dimensionerat för materialriktiga varvtal, högt vridmoment och lång livslängd
- + Bekväm 3-stegsväxlare som kan nås från grepppositionen utan att avbryta arbetet, som stänkskyddas av en gummihylsa. Nivå 1: rengöring. Nivå 2: röra upp. Nivå 3: blandning.
- + Varvtalsinställning för optimal blandhastighet. Hastighet 1: För högviskösa material. Hastighet 2: För medel- och lågviskösa material
- + Mjukstart för lågvarvig uppstart av maskinen
- + Skyddad, låsbar på/av-knapp
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar på grund av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddsskåpan över motorhuset leder kylflödet och förhindrar t.ex. inträngande av stänk
- + Patenterat spindellås med startskydd. För verktygslöst byte av blandarvisp
- + För olika användningsområden upp till 30 kg
- + Blandning: Lämplig för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diameter för omrörningskorg	120 mm
Verktysfäste blandare	M14
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 210/325/530 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 320/490/780 v/min
Fästalsdiameter	53 mm
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Vikt utan batteripaket	4,1 kg

Standardutrustning

- 1 Blandarvisp HP2 (534027)
- 1 Nyckel SW 22 (439975)
- 1 Snabbladdare (417882)
- 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)