

PE 2 18-EC Set


Akumulatorowa polerka rotacyjna 18 V

Indeks 534654

GTIN 4030293284944



- + Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- + Elektronika CDC utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahanom prędkości
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Doskonale nadaje się do usuwania głębokich zarysowań i regeneracji mocno zużytego lakieru
- + Maksymalna szybkość usuwania w 2-etapowym systemie FLEX, z czerwoną gąbką i czerwoną pastą polerską
- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Blokada wrzeczona nowo umieszczona na spodzie umożliwia intuicyjną wymianę tarczy i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	(110) 550 - 1800 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	407 x 72 x 108 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Organia	2,3 m/s ²

Wposażenie podstawowe

1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)
1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)
2 Bateria litowo-jonowa 18 V (535441)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**