

# BRE 8-4 9

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set

Bestell-Nr. 453420

GTIN 4030293201040



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- + Schleifbandabmessung: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm nur mit Wechselrollensatz BR 30 (Zubehör)
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarmer aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- + Spindelarretierung



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,7 kg

## Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Rohrband (459585)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (457337)