

# XFE 7-15 150


Polerka mimośrodowa

Numer zamówienia 418080

GTIN 4030293180567



- + Skok talerza 15 mm dla uzyskania wysokiej skuteczności
- + Napęd ze sprzęgłem jednokierunkowym do wykończenia bez efektu holo-graficznego
- + Idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury, ponieważ powstawanie ciepła na powierzchni jest niewielkie
- + Mocny silnik 710 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- + Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwe najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- + Komfortowa praca dzięki zrównoważonemu rozkładowi masy
- + Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + 4 metrowy kabel PUR H05-BQF: odporny na zużycie, elastyczny z dużą odpornością na ścieranie i załamanie



## Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	420 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1500 - 4500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	3000 - 9000 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 40 x 140 mm
Waga	2,4 kg

## Wposażenie podstawowe

- 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487953)
- 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)