

ALC3/360-G/R 12

360° krysslinjelaser med mottakermodus

Ordrenr. 532277

GTIN 4030293261174



- + Med én horisontal og to vertikale 360° laserlinjer, som kan kobles inn og ut individuelt
- + Linjene danner 90° vinkel i forhold til hverandre og muliggjør rask innretting og montering
- + Loddfunksjon, de vertikale krysningspunktene er automatisk loddpunktet
- + Spesielt antireflekterende linser sikrer rene laserlinjer med høy presisjon
- + Det grønne linjebildet er mye tydeligere i visningen og fortsatt godt synlig selv under dårlige lysforhold
- + Utvidet rekkevidde på 100 meter, med mottaker opp til 120 meters arbeidsområde
- + Selvnivellering
- + Visuelt varselsignal når selvnivelleringsområdet overskrides
- + Selvnivelleringsfunksjon som kan slås av, slik at laserstrålen også kan brukes manuelt
- + Lysstyrkeregulering i 3 nivåer, valg i henhold til omgivelsenes lysstyrke eller batteristatus. Nivå 1 er også mottakermodus
- + Støv- og sprutvannbeskyttet
- + 1/4"- og 5/8"-gjenger for stativ
- + Vertikal og horisontal nivellering gjør den ideell for interiørarbeid, justering av dører, vinduer, bygnings- og boligelementer, oppretting av flisespeil osv. og for en lang rekke bruksområder på byggeplasser
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 12 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



Tekniske data

Antall horisontale linjer	1
Antall vertikale linjer	2
Synlig område horisontale linjer	360°
Synlig område vertikale linjer	360°
Laserklasse	2
Maks. Arbeidsområde	100 m
Maks. Arbeidsområde med mottaker	120 m
Nøyaktighet	± 0,3 mm
Selvnivellerende område	4°
Maks. driftstid	12 h
Temperaturområde	-10 - +40 °C
Beskyttelsesklasse	IP54
Strømforsyning	Systembatteri
Batterispenning	12 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 Ah
Mål LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Vekt uten batteripakke	0,8 kg

Leveringsomfang

- 1 Transportkoffert L-BOXX® (414085)
- 1 Laser måltavle og siktebrille, grønn (500763)
- 1 Laser universalholder (500747)