

# IW 1/2" 1500 18-EC

Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532064

GTIN 4030293259041



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Συμπαγές σχήμα με κεφαλή από χυτό αλουμίνιο. Εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής και ανθεκτικό σε χτυπήματα
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει μεταξύ άλλων το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- + Λειτουργία αυτόματου σταματήματος (Auto-Stop Mode): Κατά το σφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις ξεκινήσει η κρούση. Κατά το ξεσφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις σταματήσει η κρούση. Κατάλληλο ώστε να αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο της βίδας ή του παξιμαδιού.
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικές σκάλες
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Καρέ για καρυδάκια 1/2"
- + Αντικραδαστική εργονομική λαβή με μαλακή επιφάνεια. Οι κραδασμοί μειώνονται χάρη σε έναν αποσβεστήρα που εδράζει σε ελατήριο και την πρόσθετη απόσβεση κραδασμών ανάμεσα στο περίβλημα και τη λαβή
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Τάση συσσωρευτή                             | 18 V               |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή                     | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Σκάλες ροπής στρέψης                        | 3 σκάλες           |
| Μέγ. ροπή στρέψης                           | 1500 Nm            |
| Μέγ. ροπή λυσίματος                         | 2000 Nm            |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 500 σ.α.λ.     |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 1000 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας | 0 - 1900 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο               | 0 - 2350 σ.α.λ.    |
| Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος      | 1/2" εξωτερικά     |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                            | 199 x 98 x 243 mm  |
| Βάρος χωρίς σэт συσσωρευτή                  | 2,9 kg             |

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (532075)